

ShineSEM-X-RM

- Online monitorování a omezení exportu pro celý systém
- Až 9 jednotek střídačů ve správě
- Podpora Ethernetu, komunikace RS485
- Stupeň krytí IP66







Preliminary Version

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Produktový list	ShineSEM-X-RM			
Velikost systému	100KW	300KW	600KW	1MW
Komunikace				
RS485	Ano			
Ethernet	Ano			
PLC	Ne			
Síťový spínač	NE			
Max. počet střídačů	9 KS			
Komunikační vzdálenost	RS485:1000m Ethernetový kabel:100m			
Obecné údaje				
Rozměry (Š/V/H)	398/450/158mm 15.66/17.71/6.22inch			
Hmotnost	13.5kg/29.7lbs			
Rozsah provozní teploty	-22°F to +149°F (-30°C~65°C)			
Stupeň krytí	IP66/NEMA 4X			
Relativní vlhkost	5%-95%.nekondenzující			
Umístění	Vnitřní			
Max. nadmořská výška	13123ft (4000m)			
Údaje o měřiči				
Jmenovité vstupní napětí	208V/220V/400V/480V			
Rozsah vstupního napětí	155V~528V			
Jmenovitá vstupní frekvence	50/60Hz			
Připojení k síti	3W+N+PE			
CT Data				
	250A	600A	1200A	2000A
Max. proud (CT detekce)				
Max. vstupní proud (CT druhá strana)	5A			
Přesnost (při jm. CT proudu)	0.5			
	CE, ROHS, UL			

*Q23 2023 SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD Všechna práva vyhrazena. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

SOLSOL

SOLSOL s.r.o.
Králova 298/4, Brno, 616 00, ČR
sales@solsol.cz
www.solsol.cz