

ShineSEM-XA-R

- Online monitoring a limitace exportu celého systému
- Monitorování až 48 střídačů
- Podporuje komunikaci skrze Ethernet, RS485
- Stupeň krytí IP66



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

en.growatt.com

Produktový list**ShineSEM-XA-R****Komunikace**

RS485	Ano
Ethernet	Ano
PLC	Ne
Ring network switch	Ne
Max. počet střídačů	48 KS*
Komunikační vzdálenost	RS485:500m Ethernetový kabel:50m

Obecné údaje

Rozměry (Š / V / H)	352/430/109mm
Hmotnost	8.7kg
Rozsah provozní teploty	-22°F to+149°F (-30°C~65°C)
Stupeň krytí	IP66
Relativní vlhkost	5%-95%,nekondenzující
Úmístění	Vnitřní
Max. nadmořská výška	4000m

Údaje měřerů *

Jmenovité vstupní napětí	380/400V
Jmenovitá vstupní frekvence	50/60Hz
Připojení sítě	3W+N+PE
	CE, RoHS

* Model CT se vybírá podle maximálního proudu na straně rozvodné sítě systému.

* CT je třeba zakoupit dodatečně u společnosti Growatt .Vodič od CT k elektroměru musí namontovat instalatér.

* Pro paralelní systém střídačů v síti podporuje SEM- XA- R monitorování až 48 jednotek, v případě potřeby funkce omezení exportu podporuje SEM- XA-R až 15 jednotek.

* U paralelního systému MID-XH podporuje SEM-XA-R až 9 paralelních jednotek.

* U paralelního systému WIT-HU podporuje SEM-XA-R až 6 paralelních jednotek.

SOLSOL

SOLSOL s.r.o.

Technická 3029/17 (Placzkova budova B-C), Brno 616 00

sales@solsol.cz

www.solsol.cz