

# TPM-CT-E-EU

- Třída přesnosti měření 0.5S
- LCD displej, snadné nastavení a kontrola
- Měřič se 3CT pro snadnou instalaci
- Kompatibilní s řadou střídačů GROWATT WIT + MAX



**GROWATT**

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W

Produktový list	TPM-CT-E-EU (250/5A)	TPM-CT-E-EU (600/5A)	TPM-CT-E-EU (1200/5A)
<b>Obecné parametry</b>			
Rozměry (V/Š/H)	94.5/72/65mm		
Hmotnost	220g		
Způsob montáže	DIN rail 35mm		
Rozsah provozní teploty	-25°C ~55°C		
Rozsah teploty skladování	-40°C ~70°C		
Provozní vlhkost	0 - 90%		
Stupeň krytí	IP51		
<b>Zdroj napájení</b>			
Typ rozvodné sítě	3P3W/3P4W		
Rozsah vstupního napětí	173 až 480 VAC (3P3W)L-L 100 až 276VAC (3P4W)L-N		
Frekvence	50/60Hz		
<b>Rozsah měření</b>			
Napětí	0.2%		
Proudu	0.2%		
Výkonu	0.5%		
Frekvence	0.2%		
<b>Komunikace</b>			
Rozhraní	RS485		
Přenosová rychlost	9600		
Komunikační protokol	Modbus RTU		
<b>CT parametry</b>			
Komunikační kabel	Kabel RS485 (15m)		
Počet CT	3*CT		
Maximální míra detekce	250A	600A	1200A
Vnitřní průměr	30*20mm/1.17*0.78inch	60*40mm/2.36*1.57inch	120*80mm/4.72*3.14inch
Ukázka			
Certifikace	CE		

# SOLSOL

SOLSOL s.r.o.  
Technická 3029, Brno, 616 00, ČR  
sales@solsol.cz  
www.solsol.cz

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.

A: 4-13/F, Building A, Sino-German (Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China  
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com